

# UVコーティングシール 取扱説明書

「UVコーティングシール」はDTFフィルムとUVインクジェットプリンターを使用した転写印刷技術です。  
プラスチックやガラス・アルミ製品などこれまで印刷できなかった既製品や立体物に転写・印刷が可能です。

## ト 保管及び取扱上の注意

使用期限：本商品は、直射日光・高温多湿の場所を避け、**ご購入後1ヶ月以内を目安に早めに使用**してください。





素材や形状・加工条件により上手く転写されない場合があります、転写不良による**商品自体の保証・保障は承れません**。

本商品を除く、**プリントするものに対する保証・保障は承れません**。

加工可能素材一覧は目安であり、定着を保証するものではありません。**ご使用の際はテストすることをおすすめ**します。

対応素材		× 転写不可素材：シリコン、紙、布、ターポリンなど		
ガラス	金属	プラスチック	陶器	木製品
○	○	○	○	○

## ト 別に準備するもの

			
ハサミ	アルコールティッシュ (脱脂用)	位置決め用 定規・テープ (なくても可)	貼付用 スキージー (なくても可)

## ト 貼り付け手順

<h3>1 カット作業</h3> <p>使いたいシールのまわりをハサミでカットして切り離します。</p> 	<h3>2 位置確認</h3> <p>シールを貼りたい位置を定規で測り、テープで印を付けて、貼る位置を決めます。</p> 
<h3>3 拭き取り作業</h3> <p>アルコールティッシュなどで、シールを貼るものから油や汚れなどを丁寧に拭き取ります。</p> 	<h3>4 台紙剥がし</h3> <p>印刷面にホコリや指紋などが付かないように、シール裏面の台紙を剥がします。</p> <p>透明フィルム 台紙</p> 
<h3>5 貼り付け作業</h3> <p>シールを貼り付け、指やスキージーなどで、押さえてから、しっかりとこすって貼り付けます。</p> 	<h3>6 仕上がり確認・完成</h3> <p>最後に、シール表面の保護フィルムをゆっくりと剥がして、仕上がりを確認したら、完成です。</p> 